



Agrim. Juan Carlos Ambao & ASOC. s.r.l.



CARACTERISTICAS

Planos horizontales y verticales
Rápida instalación con trípode provisto
Modo de punto láser
Velocidad de rotación variable
Nivelación horizontal por medio de 2 niveles tubulares

EL 503

Nivel láser rotativo manual

Económico nivel láser rotativo manual para uso en numerosas aplicaciones y en cualquier sitio de construcción. Confiable, robusto y de fácil operación.

Realiza mediciones en posición horizontal y vertical.

Láser visible. Fácil nivelación horizontal con 2 niveles tubulares. Función de punto láser al cenit permanente.

Velocidad de rotación visible.



PROVISTO CON

Trípode de columna EF-10, gafas láser, baterías, estuche de transporte de alto impacto.

DATOS TECNICOS

Velocidad de rotación	0 - 500 rpm
Precisión	+/- 3mm / 10 m
Rango de trabajo	20 m (sin receptor)*
Clase del láser / Long de onda	2M / 650 nm
Alimentación	4 x AA (alcalinas)
Tiempo de operación	12 hs
Rango de temperatura	-10° C - 45° C
Peso (solo instrumento)	0.55 Kg
Dimensiones	120 x 120 x 150 mm

*dependiendo de la iluminación

