



**Agrim. Juan Carlos Ambao & ASOC. s.r.l.**



## EL 515

### Nivel láser rotativo autonivelante

Todo lo necesario para alinear paneles de construcción en seco, cielorrasos suspendidos, pisos industriales o transferir niveles.

Un láser rotativo preciso y robusto es una herramienta indispensable para mediciones horizontales y verticales. Ideal para horticultura, jardines y paisajismo.

Tres velocidades de rotación se suman a la capacidad de autonivelado instantáneo, para garantizarle trabajos rápidos y precisos.

Algo para destacar, es que el rotor sólo gira en el caso de tener activada la función de autonivelación, lo que previene resultados incorrectos.

#### CARACTERISTICAS

Planos horizontales y verticales  
Rápida instalación con trípode provisto  
Rápido autonivelado automático  
Tres velocidades de rotación  
Nivelación vertical mediante el soporte de piso  
Haz de láser visible  
Haz láser premanente de plomada  
Desactivación automática cuando se encuentra desnivelado



#### PROVISTO CON

Receptor, montura para piso/pared, soporte para receptor, baterías, funda de transporte.



#### DATOS TECNICOS

Rango de autonivelación	+ / - 3°
Precisión	+/- 3mm / 10 m
Velocidad de rotación	200 - 400 - 600 rpm
Rango de trabajo	30 m (sin receptor)* 200 m (con receptor)
Clase del láser / Long de onda	2M / 635 nm
Rango de temperatura	-10° C a +45° C
Alimentación	6 x AA (alcalinas)
Tiempo de operación	30 hs
Estanqueidad	IP54
Peso (solo instrumento)	1.5 Kg
Dimensiones	140 x 120 x 158 mm

\*dependiendo de la iluminación

