



## Agrim. Juan Carlos Ambao & ASOC. s.r.l.

### OFICIOS Y TAREAS

- Excavación: medición y control de calidad y superficie
- Pisos: construcción y el control de la altura
- Trabajos de tierra: campos deportivos, aparcamientos
- Paisajismo y arquitectura: jardín, pavimentos, caminos
- Construcción: fundamentos y pisos de concreto, control de cortes
- Ingeniería Civil: trinchera, bases y pavimentos de concreto

### CARACTERISTICAS

- Auto-apagado cuando se encuentra fuera del rango de autonivelación
- Función TILT (con alarma)
- Poderosa batería recargable
- Ajuste manual de pendiente en ejes X e Y hasta  $\pm 5^\circ$  (9%)
- Protección polvo/agua IP 65



# FL 100HA

Láser autonivelante completamente automático con un gran rango de trabajo. Muy fácil de usar. Su sólida carcasa resistente al polvo y el agua lo convierte en un láser ideal para las obras de construcción en general.



### SE ENTREGA CON

Receptor FR 45 con abrazadera.  
Control remoto.  
Baterías recargables Ni-Mh con cargador.  
Trípode FS30M, mira Combi Rod con funda, manual en español, valija contenedora.



### DATOS TECNICOS

Rango de autonivelación	$\pm 5^\circ$
Precisión	$\pm 1 \text{ mm}/10 \text{ m}$
Rango de trabajo c/receptor FR 45	600 m
c/receptor FMR 700	650 m
Configuración de la pendiente del eje X	$\pm 5^\circ$ (9%)
eje Y	$\pm 5^\circ$ (9%)
Velocidad de rotación (rpm)	600
Tiempo de operación/Alimentación	30h (4 x 1.5 V NiMH) 60h (4 x 1.5 V C Alc)
Rango del control remoto	50 m
Rango de temperatura	$-20^\circ \text{C} - +50^\circ \text{C}$
Diodo láser / láser clase	635 nm / 2
Protección polvo/agua	IP 65
Peso	2.4 kg