



Agrim. Juan Carlos Ambao & ASOC. s.r.l.

OFICIOS Y TAREAS

- Pisos: alfombras, madera, baldosas
- Electricidad: conductos, canalizaciones, interruptores, tomas de corriente
- Decoración: paredes, bordes
- Renovación: armarios, estantes
- Diseño de interiores: empapelados, cortinas, iluminación
- Carpintería: estantes, bordes de corte
- Trabajos de interior
- Azulejos/ Baldosas: pisos y paredes

CARACTERISTICAS

- Proyección de 2 líneas láser a 90° entre sí
- Líneas láser nítidas y claramente visibles
- Graduación de 0° a 90° para la fijación de 90°, 45° o cualquier ángulo para suelo, pared o techo
- Con niveles circulares y tubulares para una correcta alineación tanto horizontal y vertical del instrumento

SUMINISTRADO CON

- Estuche
- Baterías
- Tarjeta magnética

Square Liner II

El ángulo de la plantilla genera dos líneas de láser a 90° entre sí. Ideal para todo tipo de trabajo en el suelo y pared.



DATOS TECNICOS

Precisión	± 3 mm / 10 m
Rango máximo de trabajo	30 m*
Diodo láser visible	2 x 635 nm
Láser clase	2M
Alimentación	2 x 1,5 V AA (alcalina)
Tiempo de operación	48 h
Rango de temperatura	0 °C – +40 °C

* dependiendo de la iluminación del cuarto



Angle Finder

CARACTERISTICAS

- Fácil medición de ángulos de 0° a 180° con 1° de incremento
- Viales horizontales y verticales
- Con tornillo de sujeción
- Construcciones en los extremos para uso como compás
- Longitud: 40 cm

SUMINISTRADO CON

- Estuche

